



A-A

特記：本体重量 28kg
 使用圧力 0.3MPa
 耐圧壊番圧力 0.5MPa
 材質 SUS18、SUS304
 付属品：ねじワッパ[®]ハギヤ 各2枚
 フラッグ用 B・N1式
 フォーホルト 4本

19	1	銘板座		
18	1	オリヅク [®] ハギヤ	I種A	1 AG 40
17		ケーブ接続端子	SUS	M5 フラット
16	4	ボルト	SS	CS10×12
15	1	式 端子台	樹脂	
14	1	ケーブ取出口フラ	SUS	
13	1	ケーブ取出口カバー	SUS	
12	1	オリヅク [®] ハギヤ	I種A	1 AG 85
11	1	オリヅク [®] ハギヤ	I種A	1 AG 110
10	1	オリヅク [®] ハギヤ	I種A	1 AG 175
9	1	式 フォーホルト・フラ	SUS	M12×40
8	4	フォーホルト	SUS	フォーホルト M10×80
7	1	トリ	SUS	15A フラット フラ
6	1	式 ボルト	SUS	M10×20
5	1	ケーブ取出口角座	SUS	70×70
4	1	流出口	SUS	32A
3	1	流入口	SUS	32A
2	1	内筒	SUS	65A
1	1	外筒	SUS	150A
品番	数量	部品名	材質	素材 寸法

設計 M.M '00.5.31

縮尺 N.T.S.

3角法

ORIGO-E20型

株式会社トウ・サイエンス

D096020