



特記：本体重量 125kg
 使用圧力 0.3MPa
 耐圧検査圧力 0.5MPa
 材質 SUSは、SUS304
 フラッグ用 B・N 1式
 フォホホット 4本
 付属品：ねじラック・バネ 各2枚

19	1	銘板座		
18	1	ラックバネ	1種A	1 AG 40
17		接続端子	SUS	M5 ナット
16	4	ボルト	SS	CS10×12
15	1式	端子台	樹脂	
14	1	フラグ取出口フラ	SUS	
13	1	フラグ取出口カバー	SUS	
12	1	ラックバネ	1種A	1 AG 160
11	1	ラックバネ	1種A	1 AG 200
10	1	ラックバネ	1種A	1 AG 280
9	1式	ボルトナット	SUS	M12×45
8	4	フランジボルト	SUS	ホウソウカー M10×80
7	1	トビ	SUS	15A ヲリット フラグ
6	1式	ボルト	SUS	M10×20
5	1	フラグ取出出口角座	SUS	70×70
4	1	流出口	SUS	65A
3	1	流入口	SUS	65A
2	1	内筒	SUS	125A
1	1	外筒	SUS	250A
品番	数量	部品名	材質	素材 寸法

設計 M.M'00.5.31
 検査 N.T.S.
ORIGO-E200型

3角法
 株式会社ドラ・サイエンス
D096200