



特記：本体重量 42kg  
 使用圧力 0.3MPa  
 耐圧検査圧力 0.5MPa  
 材質 SUSは、SUS304  
 フラッグ用 B・N 1式  
 フォホート 4本  
 付属品：ねじラック ハギキ 各2枚

19	1	銘板座		
18	1	シリカハギキ	1種A	1 AG 40
17		カーブ接続端子	SUS	M5 ナット
16	4	ホルト	SS	CS10×12
15	1式	端子台	樹脂	
14	1	カーブ取出口ワ	SUS	
13	1	カーブ取出口カバー	SUS	
12	1	シリカハギキ	1種A	1 AG 125
11	1	シリカハギキ	1種A	1 AG 155
10	1	シリカハギキ	1種A	1 AG 220
9	1式	ホルトナット	SUS	M12×45
8	4	フカホルト	SUS	ホルトナット M10×80
7	1	トビ	SUS	15A ナット フラッグ
6	1式	ホルト	SUS	M10×20
5	1	カーブ取出口角座	SUS	70×70
4	1	流出口	SUS	40A
3	1	流入口	SUS	40A
2	1	内筒	SUS	100A
1	1	外筒	SUS	200A
品番	数量	部品名	材質	素材 寸法

設計 M.M'00.5.31  
 縮尺 N.T.S.  
 3角法

**ORIGO-E30型**

株式会社ドラ・サイエンス

**D096030**