



特記：本体重量 157kg
 使用圧力 0.3MPa
 耐圧検査圧力 0.5MPa
 材質 SUSは、SUS304
 付属品：ねじワッシャー各2枚
 ワッシャー用B・N1式
 ワッシャー 4本

19	1	銘板座		
18	1	ワッシャー	1種A	1 AG 40
17		ケーブル接続端子	SUS	M5 ナット
16	4	ボルト	SS	CS10×12
15	1	端子台	樹脂	
14	1	ケーブル取出口ワッシャー	SUS	
13	1	ケーブル取出口カバー	SUS	
12	1	ワッシャー	1種A	1 AG 200
11	1	ワッシャー	1種A	1 AG 240
10	1	ワッシャー	1種A	1 AG 325
9	1	ボルトナット	SUS	M12×45
8	4	ワッシャー	SUS	ネジワッシャー M10×80
7	1	ナット	SUS	15A ナット ワッシャー
6	1	ボルト	SUS	M10×20
5	1	ケーブル取出口角座	SUS	70×70
4	1	流出口	SUS	65A
3	1	流入口	SUS	65A
2	1	内筒	SUS	150A
1	1	外筒	SUS	300A
品番	数量	部品名	材質	素材 寸法

設計	M.M'00.5.31	ORIGO-E300型
縮尺	N.T.S.	
3角法		

株式会社ドウ・サイエンス D096300